ARDEX RG 12 1-6 Resin

Drošības datu lapa
saskaņā ar Regulu (ES) 2015/830
Izdošanas datums: 16.03.2017. Pārskatīšanasdatums: Aizstāj datu lapu: Versija: 1.0

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta forma : Maisījums

Produkta nosaukums : ARDEX RG 12 1-6 Resin

Produkta kods : 12701, 12702, 12703, 12704, 12705, 12706, 12707, 12708, 12709, 12710, 12711, 12712, 12713

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

1.2.1. Apzinātie lietošanas veidi

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Šuvotāji

1.2.2. Lietošanas veids, kuru nav ieteicams izmantot

Papildus informācija nav pieejama

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs
Ardex Skandinavia A/S
Marielundvej 4
DK - 2730 Herlev
T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60
ardex@ardex.dk

Ražotājs
Ardex Skandinavia A/S
Marielundvej 4
DK - 2730 Herlev
T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60
ardex@ardex.dk

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruņa numurs, pa kuru zvanīt ārkārtas situācijās : Valsts toksikoloģijas centrs: (+371)67042473

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ādas korozija/kairinājums, 2. bīstamības kategorija	H315
Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 2. bīstamības kategorija	H319
Sensibilizācija – āda, 1 bīstamības kategorija	H317
Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 3. bīstamības kategorija	H412

Klasifikācijas kategoriju un bīstamības paziņojumu pilns teksts: skat. 16. iedaļu

Nelabvēlīga fizikālķīmiskā ietekme, kā arī ietekme uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi

Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

2.2. Etiķetes elementi

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bīstamības piktogrammas (CLP) :

GHS07

Signālvārds (CLP) : Uzmanību

Bīstamas sastāvdaļas : Reakcijas produkts: F-(epihlorhidrīn)bis-fenols,, epoksigumija (ar vidējo molekulmasu, mazāku par 700); Reakcijas produkts: A-(epihlorhidrīn)bis-fenols,, epoksigumija (ar vidējo molekulmasu, mazāku par 700); oksirāns, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivāti

Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H315 - Kairina ādu
H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Drošības prasību apzīmējums (CLP) : P280 - Izmantot acu aizsargus, aizsargcimdus
P333+P313 - Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību
P337+P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību

EUH frāzes	:	EUH205 - Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju
Papildu frāzes	:	Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar reģionāliem noteikumiem. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

2.3. Citi apdraudējumi

Papildus informācija nav pieejama

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Viela

Nav piemērojams

3.2. Maisījums

Nosaukums	Produkta identifikators	%	Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Reakcijas produkts: A-(epihlorhidrīn)bis-fenols,, epoksigumija (ar vidējo molekulmasu, mazāku par 700)	(CAS Nr) 25068-38-6 (EK Nr) 500-033-5 (INDEKSA Nr) 603-074-00-8 (REACH Nr) 01-2119456619-26	10 - 30	Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Reakcijas produkts: F-(epihlorhidrīn)bis-fenols,, epoksigumija (ar vidējo molekulmasu, mazāku par 700)	(CAS Nr) 9003-36-5 (REACH Nr) 01-2119454392-40	5 - 10	Skin Sens. 1, H317
oksirāns, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivāti	(CAS Nr) 68609-97-2 (EK Nr) 271-846-8 (INDEKSA Nr) 603-103-00-4 (REACH Nr) 01-2119485289-22	2,5 - 10	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317

Specifiskās robežkoncentrācijas:

Nosaukums	Produkta identifikators	Specifiskās robežkoncentrācijas
Reakcijas produkts: A-(epihlorhidrīn)bis-fenols,, epoksigumija (ar vidējo molekulmasu, mazāku par 700)	(CAS Nr) 25068-38-6 (EK Nr) 500-033-5 (INDEKSA Nr) 603-074-00-8 (REACH Nr) 01-2119456619-26	(C >= 5) Eye Irrit. 2, H319 (C >= 5) Skin Irrit. 2, H315

H frāžu pilns teksts: skat. 16. iedaļu

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas	:	Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ja simptomi saglabājas, izsaukt ārstu.
Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu	:	Mazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt piesārņoto apģērbu. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm	:	Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas	:	Izskalot muti. Lūdziet palīdzību mediķiem.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Simptomi/traumas pēc ieelpošanas	:	Nav saprātīgi paredzams.
Simptomi/traumas pēc saskares ar ādu	:	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Simptomi/traumas pēc saskares ar acīm	:	Nopietns acu kairinājums.
Simptomi/traumas pēc norīšanas	:	Kairina elpošanas sistēmu un gļotādu.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiskā ārstēšana.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Atbilstoši dzēšanas līdzekļi	:	Atļauts lietot visus ugunsdzēsības līdzekļus.
Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi	:	Nav.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsbīstamība	:	Karstuma iedarbībā: spiediena paaugstināšanās un tvertņu/mucu uzsprāgšanas risks.
Bīstami noārdīšanās produkti ugunsgrēka gadījumā	:	Oglekļa dioksīds. Oglekļa monoksīds.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsdrošības pasākumi	:	Evakuēt zonu.
Ugunsdrošības pasākumi	:	Satur dzēšanas šķidrumu tvertnē. Nepieļaut ugunsdzēšanai izmantotā ūdens nokļūšanu kanalizācijā vai ūdens tilpnēs.

Aizsardzība ugunsdzēsības darbu laikā : Netuvoties ugunsgrēka zonai bez piemērota aizsargaprīkojuma, tostarp elpošanas orgānu aizsarglīdzekļiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Vispārējie mērījumi : Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus.

6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

Aizsarglīdzekļi : Lietot individuālu aizsargaprīkojumu.

Plāni ārkārtas gadījumiem : Nepieļaut saskari ar ādu un acīm. Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem

Aizsarglīdzekļi : Nodrošināt piemērotu aizsardzību tīrīšanas komandām. Aizsargcimdi. Aizsargbrilles. Lai iegūtu vairāk informācijas, skat. 8. iedaļu "Iedarbības pārvaldība, individuālā aizsardzība".

Plāni ārkārtas gadījumiem : Novērst nokļūšanu kanalizācijā un ūdenstilpnēs.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst nokļūšanu kanalizācijā un publiskajos ūdeņos. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Ierobežošana : Savākt izšļakstīto šķidrumu.

Tīrīšanas procedūra : Izlijušo šķidrumu savākt ar absorbējošu materiālu.

Cita informācija : Novietot atkritumus piemērotā konteinerā, lai tos iznīcinātu saskaņā ar vietējiem noteikumiem (skatīt 13. iedaļu).

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 16. nodaļu. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt 13. nodaļu.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Papildu bīstamība apstrādes gadījumā : Skatīt 16. nodaļu.

Piesardzība drošai lietošanai : Nepieļaut saskari ar ādu un acīm. Lietot individuālu aizsargaprīkojumu. Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

Higiēnas pasākumi : Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām. Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tehniskie pasākumi : Nodrošināt labu telpas vēdināšanu vai punktveida nosūci.

Uzglabāšanas noteikumi : Ja konteinerus nelieto, tos uzglabāt noslēgtus. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

Nesavietojami izstrādājumi : Oksidētājs. Stipri sārmi. Stipras skābes.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Papildus informācija nav pieejama

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Nesatur vielas, kurām ir noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības

8.2. Iedarbības pārvaldība

Atbilstoša tehniskā pārvaldība:

Nodrošināt darba vietā labu ventilāciju.

Individuālie aizsardzības līdzekļi:

Respiratory protection not required in normal conditions. In case of splash hazard: safety glasses. Cimdi.

Roku aizsardzība:

veids	Materiāls:	Iesūkšanās	Biezums (mm)	Iesūkšanās	Standarts
Vienreizējas lietošanas cimdi	Nitrila gumija (NBR)	1 (> 10 minūtes)	0,1		
Atkārtoti lietojami cimdi	Nitrila gumija (NBR), Butila gumija	6 (> 480 minūtes)	1,0		EN 374

Acu aizsardzība:

veids	Lietošana	Raksturlielumi	Standarts
Safety goggles	Pilieni	ar sānu aizsardzību, Plastmasa	

Ādas un ķermeņa aizsardzība:

veids	Standarts
Drošības apavi, Nodrošināt lietošanas apstākļiem piemērotu ādas aizsardzību	

Respirators:

Ierīce	Filtra veids	Nosacījums	Standarts
Gāzes filtri	ABEK	Aizsardzība pret tvaikiem	

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Agregātstāvoklis	:	Šķidrums
Izskats	:	Masa.
Krāsa	:	Pelēks.
Smarža	:	Raksturīga.
Smaržas slieksnis	:	Informācija nav pieejama
pH	:	Informācija nav pieejama
Relatīvais iztvaikošanas ātrums (butilacetāts=1)	:	Informācija nav pieejama
Kušanas temperatūra	:	Informācija nav pieejama
Sacietēšana	:	Informācija nav pieejama
Viršanas punkts	:	> 200 °C
Uzliesmošanas temperatūra	:	> 100 °C
Pašaizdegšanās temperatūra	:	> 450 °C
Noārdīšanās temperatūra	:	> 200 °C
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)	:	Informācija nav pieejama
Tvaika spiediens	:	Informācija nav pieejama
Relatīvais tvaika blīvums 20 °C	:	Informācija nav pieejama
Relatīvais blīvums	:	Informācija nav pieejama
Blīvums	:	1,5 g/cm³
Šķīdība	:	Ūdens klātbūtnē veido emulsiju.
Log Pow	:	Informācija nav pieejama
Kinemātiskā viskozitāte	:	Informācija nav pieejama
Dinamiskā viskozitāte	:	300 mPa.s
Sprādzienbīstamības īpašības	:	Informācija nav pieejama
Oksidējošas īpašības	:	Informācija nav pieejama
Eksplozivitātes zemākās robežas	:	Informācija nav pieejama

9.2. Cita informācija

Papildus informācija nav pieejama

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Izstrādājums nav sprādzienbīstams.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Normālos lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nav zināmas.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Ieteicamos uzglabāšanas apstākļos un, veicot ieteicamās manipulācijas, nav (skat. 7. iedaļu).

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nav.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa dioksīds. Oglekļa monoksīds.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūtā toksicitāte : Nav klasificēts

Reakcijas produkts: F-(epihlorhidrīn)bis-fenols,, epoksigumija (ar vidējo molekulmasu, mazāku par 700) (9003-36-5)	
LD50, caur muti, žurkām	> 2000 mg/kg (Rat)
LD50, caur ādu, žurkām	> 400 mg/kg (Rat)

oksirāns, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivāti (68609-97-2)	
LD50, caur muti, žurkām	26800 mg/kg ķermeņa svara (Rat; Other; Expert judgement)

Kodīgums/kairinājums ādai : Kairina ādu.

Nopietni acu bojājumi/kairinājumi : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Mikroorganismu šūnu mutācija : Nav klasificēts

Kancerogēnums : Nav klasificēts

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai : Nav klasificēts

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība; : Nav klasificēts

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība : Nav klasificēts

Bīstamība ieelpojot : Nav klasificēts

ARDEX RG 12 1-6 Resin	
Kinemātiskā viskozitāte	200,00000000 mm²/s

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

oksirāns, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivāti (68609-97-2)	
LC50, zivīm, 1	> 5000 mg/l (LC50; OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test; 96 h; Oncorhynchus mykiss; Static system; Fresh water; Experimental value)
EC50, vēžveidīgajiem, 2	7,2 mg/l (EL50; OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test; 48 h; Daphnia magna; Static system; Fresh water; Experimental value)
Toksiskais slieksnis aļģēm 1	843,75 mg/l (IC50; OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test; 72 h; Selenastrum capricornutum; Fresh water)

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Reakcijas produkts: F-(epihlorhidrīn)bis-fenols,, epoksigumija (ar vidējo molekulmasu, mazāku par 700) (9003-36-5)	
Noturība un spēja noārdīties	Biodegradability in water: no data available.

oksirāns, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivāti (68609-97-2)	
Noturība un spēja noārdīties	Readily biodegradable in water. Low potential for mobility in soil.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Reakcijas produkts: F-(epihlorhidrīn)bis-fenols,, epoksigumija (ar vidējo molekulmasu, mazāku par 700) (9003-36-5)	
Bioakumulācijas potenciāls	No bioaccumulation data available.

oksirāns, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivāti (68609-97-2)	
BKK citos ūdens organismos, 1	160-263,BCF; BCFWIN
Log Pow	3,77 (Experimental value; OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask Method; 20 °C)
Bioakumulācijas potenciāls	Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

12.4. Mobilitāte augsnē

oksirāns, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivāti (68609-97-2)	
Log Koc	log Koc,OECD 121: Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using High Performance Liquid Chromatography (HPLC); >5.63; Experimental value; GLP

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Papildus informācija nav pieejama

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Papildus informācija nav pieejama

13. IEDAĻA: Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Reģionālie tiesību akti (par atkritumiem)	:	Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Atkritumu apstrādes metodes	:	Atbrīvoties no satura/tvertne saskaņā ar apstiprināta [atkritumu] savācēja norādījumiem par atkritumu šķirošanu.
Ieteikumi atkritumu likvidācijai	:	Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) atkritumu kods	:	08 04 10 - adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri nav minēti 08 04 09 pozīcijā

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Saskaņā ar prasībām ADR / RID / IMDG / IATA / ADN prasībām

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. ANO numurs				
Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums				
Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)				
Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
14.4. Iepakojuma grupa				
Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
14.5. Vides apdraudējumi				
Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
Papildu informācija nav pieejama				

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

- Sauszemes transports

Nav piemērojams

- Jūras transports

Nav piemērojams

- Gaisa transports

Nav piemērojams

- Iekšzemes ūdensceļu transports

Nav piemērojams

- Dzelzceļa pārvadājumi

Nav piemērojams

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

15.1.1. ES tiesību normas

Nesatur vielas, uz kurām attiecas ierobežojumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu

Nesatur REACH kandidātsarakstā iekļautās vielas

Nesatur nevienu REACH XIV pielikuma sarakstā minēto vielu

15.1.2. Valsts noteikumi

Papildus informācija nav pieejama

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums

16. IEDAĻA: Cita informācija

Saīsinājumi un akronīmi:

ADR	Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
CLP	Regula par klasifikāciju, marķēšanu un iepakojumu; Regula (EK) Nr. 1272/2008

DNEL	Atvasinātais beziedarbības līmenis
IATA	Starptautiskā Gaisa transporta asociācija
IMDG	International Maritime Dangerous Goods (Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss)
LC50	letālā koncentrācija 50 % testa populācijas
LD50	letālā deva 50 % testa populācijai (vidēji letālā deva)
REACH	Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
RID	Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem
SDS	Drošības datu lapa
vPvB	ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva

Datu avoti : EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

H un EUH frāžu pilns teksts:

Aquatic Chronic 2	Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 2. bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 3	Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 3. bīstamības kategorija
Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 2. bīstamības kategorija
Skin Irrit. 2	Ādas korozija/kairinājums, 2. bīstamības kategorija
Skin Sens. 1	Sensibilizācija – āda, 1 bīstamības kategorija
H315	Kairina ādu
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
EUH205	Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju

ARDEX SDS EU

Šī informācija pamatojas uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta izstrādājuma aprakstīšanai tikai veselības aizsardzības, drošības un vides prasību nolūkos. Tādējādi to tā nevajadzētu uzskatītnebūtu jāuzskata par konkrētas izstrādājuma īpašības garantiju